


## Słup S-1 skala 1:25

długość w świetle L=850 cm, sztuk 12




## Słup S-2 skala 1:25

długość w świetle L=1150 cm, sztuk 14




## W s³upie S-1 osadziæ markê stalow¹

dla oparcia kratownicy




## S³up Sw-1 skala 1:25

d³ugoœæ w œwietle L=445 cm, sztuk 1
d³ugoœæ w œwietle L=220 cm, sztuk 1




## Belka B-1 skala 1:25

długość w świetle L=605 cm, sztuk 1
długość w świetle L=603 cm, sztuk 1




## Belka B-2 skala 1:25

długość w świetle L=490 cm, sztuk 1




## Materiały:

beton: B25
stal zbrojeniowa: RB500W
stal strzemion i prętów rozdzielczych: St3S

## Belka B-3 skala 1:25

długość w świetle L=603 cm, sztuk 1




## Belka B-sch skala 1:25

d³ugoœæ w œwietle L=303 cm, sztuk 4




## Belka Bw-1 skala 1:25

d³ugoœæ w œwietle L=453 cm, sztuk 1




## Wieniec W-1 skala 1:25

długość łączna L=36440 cm




## zwê¿enie wieńca W-1 skala 1:25

d³ugoœæ ³czna L=420 cm




## zwê¿enie wieńca W-1 skala 1:25

d³ugoœæ ³czna L=380 cm




## detal 1 skala 1:25

WIENIEC W-1 w osi G
między osiami 2-3 i 6-7




2xC140 l=402cm wpuszczaæ w wieniec
na d³ugoœæ 1m z ka¿dej strony
prêty odgi¹æ, zespawaæ z ceownikami

## Wieniec W-2 skala 1:25

długość łączna L= 16340 cm




## Wieniec W-2.1 skala 1:25

d³ugoœæ ³czna L= 940 cm




## Nadpro¿e N-1 skala 1:25

d³ugoœæ w œwietle L=186 cm, sztuk 2 - N1




## Nadpro¿e N-3 i N-4 skala 1:25

d³ugoœæ w œwietle L=211 cm, sztuk 1 - N3
d³ugoœæ w œwietle L=111 cm, sztuk 1 - N3
d³ugoœæ w œwietle L=158 cm, sztuk 4 - N3
d³ugoœæ w œwietle L=191 cm, sztuk 3 - N3
d³ugoœæ w œwietle L=131 cm, sztuk 2 - N3
d³ugoœæ w œwietle L=101 cm, sztuk 10 - N4
d³ugoœæ w œwietle L=90 cm, sztuk 1 - N4




## Nadpro¿e N-2 skala 1:25

d³ugoœæ w œwietle L=91 cm, sztuk 6 - N2




## Detal po³czenia W-2 i N-3 skala 1:25

d³ugoœæ w œwietle L=131 cm, sztuk 1




## wymiary w [cm]

## Oznaczenia na rysunku:

- belki
- wieńce
- # - prêty ¿ebrowane
- Ø - prêty gladkie

## UWAGI

1. Rozpatrywaæ ³cznie z opisem technicznym oraz projektem architektury i proj. bran¿owymi.
2. Poziomy i przebicia weryfikowaæ z projektami bran¿owymi.
3. Wszystkie wymiary sprawdziæ na budowie.

## UWAGI do zbrojenia s³upów:

1. Warunkowo dopuszcza siê ³czenie zbrojenia na zak³ad (d³ugoœæ zakotwienia - 40 cerednic).
2. Zbrojenie elementów s'siednich (np. wieńców W-1 i W-3) przepleœæ przez zbrojenie s³upa.
3. Ze stopy fundamentowej Sf-1 wyprowadziæ 10#25 i wprowadziæ na d³ugoœæ zakotwienia do s³upa, analogicznie ze stopy Sf-2 10#25 i Sf-3 8#20.

## UWAGI do zbrojenia belek:

1. Warunkowo dopuszcza siê ³czenie zbrojenia na zak³ad (d³ugoœæ zakotwienia - 40 cerednic).
2. Prêty dolne wprowadziæ do podpory na d³ugoœæ min. 20cm, prêty górne do wieńców na d³ugoœæ zakotwienia.
3. Dopuszcza siê zastosowanie nadpro¿y systemowych. Nadpro¿a z kszta³tek U zbroiæ zgodnie z wytycznymi producenta.

ANULOWANO


Generalny projektant:
mp project
Projektant adaptacji:
M A R K A
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA S.C.
J.DĄBROWSKI T.KOZŁOWSKI
24-100 PUŁAWY UL.PUŁTUSKA 81/2
TEL 81-8865936 81-8651797


| | |
|---|---|
| Nazwa inwestycji: | HALA SPORTOWA PRZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. W. BRONIEWSKIEGO |
| Inwestor: | POWIAT ŚWIDNICKI |
| Adres inwestycji: | ŚWIDNIK UL. OKULICKIEGO 13 DZ. NR EW. 1186 |
| Branża: | KONSTRUKCJE |
| Faza: | PROJEKT BUDOWLANY |
| Projektant adaptacji: | mgr inż. Piotr Ścibior UPR. LUB/0102/POOK/14 |
| Data adaptacji: | MARZEC 2016 |
| Sprawdzający adaptacji: | mgr inż. Grzegorz Furtak UPR. 647/Lb/2002 |
| Autor projektu typowego: | mgr inż. MIROSŁAW PACEK NR UPR. 36/98 in.projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej |
| Data projektu typowego: | STYCZEŃ 2014 |
| Weryfikator projektu typowego: | mgr inż. ROBERT KOCWA NR UPR. 17/2001 in.projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej |
| Opracowanie projektu typowego: | mgr inż. AGNIESZKA JABŁOŃSKA, mgr inż. ANNA KAMP |
| Nazwa rysunku: | STROP NAD PARTEREM PLAN POZYCJI - SŁUPY, BELKI KONSTRUKCJE ŻELBETOWE |
| Skala: | 1:100 |
| Numer rysunku: | K-03 |