A1 DACH HALI
BLACHA ALUMINIOWA PROFILOWANA 3,0 cm
WEŁNA MINERALNA TWINROOF 10,0 cm
WEŁNA MINERALNA 15,0 cm
BLACHA TRAPEZOWA TR 94/250/1 94 mm

B1 STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY – WIDOWNIA
WYRÓWNANIA DYWANOWA 5 mm
WYLEWKA CEMENTOWA 4,0 cm
STYROPIAN 2,0 cm
FOLIA PE
PŁYTA ŻELBETOWA WG PT KONSTRUKCJI 18,0 cm
PRZESTRZEŃ NA INSTALACJE 50,0 cm
SUFIT PODWIESZANY – PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE NA RUSZCIE STALOWYM 10,0 cm

B2 STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY
PŁYTKI GRESOWE NA KLEJU 1,0 cm
WYLEWKA CEMENTOWA 4,0 cm
STYROPIAN 2,0 cm
FOLIA PE
PŁYTA ŻELBETOWA WG PT KONSTRUKCJI 18,0 cm
PRZESTRZEŃ NA INSTALACJE 13,0 cm
SUFIT PODWIESZANY – PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE NA RUSZCIE STALOWYM 10,0 cm

B3 STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY – NAD HOLEM
POSADZKA SPORTOWA 7 mm
WYLEWKA CEMENTOWA ZBROJONA 4,0 cm
STYROPIAN 2,0 cm
FOLIA PE
PŁYTA ŻELBETOWA WG PT KONSTRUKCJI 18,0 cm
SUFIT PODWIESZANY – PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE NA RUSZCIE STALOWYM 10,0 cm

B4 STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY – NAD KOTŁOWNĄ
WYRÓWNANIA DYWANOWA 7 mm
WYLEWKA CEMENTOWA ZBROJONA 4,5 cm
STYROPIAN 2,0 cm
FOLIA PE
PŁYTA ŻELBETOWA WG PT KONSTRUKCJI 18,0 cm

C SUFIT PODWIESZANY SAMONOŚNY 10,0 cm
PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE
NA RUSZCIE STALOWYM

D TRYBUNY
WYRÓWNANIA DYWANOWA 5,0 mm
2x WARSTWA PODŁOGOWA MONOLITYCZNA 4,5 cm
33mm + 12mm
KONSTRUKCJA Z KĄTOWNIKÓW STALOWYCH ZABEZPIECZONYCH OGNIOCHRONNIE POPRZEZ MALOWANIE
PŁYTA ŻELBETOWA WG PT KONSTRUKCJI 18,0 cm

E1 KLATKA SCHODOWA
PŁYTKI GRESOWE NA KLEJU 2,0 cm
BIEG SCHODOWY ŻELBETOWY WG PT KONSTRUKCJI 18,0 cm
TYNK CEMENTOWO–WAPIENNY 2,5 cm

E2 KLATKA SCHODOWA
PŁYTKI GRESOWE NA KLEJU 2,0 cm
BIEG SCHODOWY ŻELBETOWY WG PT KONSTRUKCJI 18,0 cm

F1 POSADZKA NA GRUNCIE – POM. SOCJALNE
PŁYTKI GRESOWE NA KLEJU 1,0 cm
WYLEWKA CEMENTOWA 5,0 cm
STYROPIAN O DUŻEJ WYTRZYMAŁOŚCI 10,0 cm
2x FOLIA PE GR. 0,2mm
PŁYTA ŻELBETOWA WG PT KONSTRUKCJI 15,0 cm
ŻWIR ZAGĘSZCZONY UBIJANY WARSTWAMI 20,0 cm

F2 POSADZKA NA GRUNCIE – POM. TECHNICZNE
WYLEWKA CEMENTOWA Z WYKOŃCZENIEM 6,0 cm
NIEPYLNYM, WODOODPORNYM
STYROPIAN O DUŻEJ WYTRZYMAŁOŚCI 10,0 cm
2x FOLIA PE GR. 0,2mm
PŁYTA ŻELBETOWA WG PT KONSTRUKCJI 15,0 cm
ŻWIR ZAGĘSZCZONY UBIJANY WARSTWAMI 20,0 cm

F3 POSADZKA NA GRUNCIE – POKOJE
TRENERÓW
WYLEWKA CEMENTOWA 4,0 cm
STYROPIAN O DUŻEJ WYTRZYMAŁOŚCI 10,0 cm
2x FOLIA PE GR. 0,2mm
PŁYTA ŻELBETOWA WG PT KONSTRUKCJI 15,0 cm
ŻWIR ZAGĘSZCZONY UBIJANY WARSTWAMI 20,0 cm

F4 POSADZKA NA GRUNCIE – SALA SPORTOWA
POSADZKA SPORTOWA SYSTEMOWA 11,0 cm
NA PODWIJNYCH LEGARACH
PŁYTA ŻELBETOWA WG PT KONSTRUKCJI 10,0 cm
STYROPIAN O DUŻEJ WYTRZYMAŁOŚCI 10,0 cm
2x FOLIA PE GR. 0,2mm
CHUDY BETON 10,0 cm
ŻWIR ZAGĘSZCZONY UBIJANY WARSTWAMI 20,0 cm

G1 SCHODY ZEWNĘTRZNE
PŁYTKI GRESOWE MROZOODPORNE 2,0 cm
NA KLEJU
PŁYTA ŻELBETOWA WG PT KONSTRUKCJI 10,0 cm
2x FOLIA PE GR. 0,2mm
CHUDY BETON 10,0 cm
ŻWIR ZAGĘSZCZONY UBIJANY WARSTWAMI 31,0 cm

G2 SCHODY ZEWNĘTRZNE TECHNICZNE
PŁYTA ŻELBETOWA WG PT KONSTRUKCJI 10,0 cm
2x FOLIA PE GR. 0,2mm
CHUDY BETON 10,0 cm
ŻWIR ZAGĘSZCZONY UBIJANY WARSTWAMI 31,0 cm

H CHODNIKI
KOSTKA BETONOWA 6,0 cm
PIASEK ZAGĘSZCZONY 4,0 cm
ŻWIR ZAGĘSZCZONY UBIJANY WARSTWAMI 25,0 cm

I OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU
ŻWIR SORTOWANY O DROBNEJ FRAKCJI 10,0 cm
ŻWIR SORTOWANY GRUBSZEJ FRAKCJI 25,0 cm



LEGENDA:
- RZĘDNA POZIOMU WYKOŃCZONEGO
- RZĘDNA POZIOMU KONSTRUKCYJNEGO
- SKALA DETALU / NUMER RYSUNKU
- STRZAŁKOWE PRZEKROJU / NUMER RYSUNKU
- NUMER POMIESZCZENIA / NAZWA POMIESZCZENIA / RZĘDNA POSADZKI / POWIERZCHNIA
- SYMBOL OKNA, PRZESZKLENIA LUB KRATY
- SYMBOL RODZAJU PRZESZKODY PIONOWEJ
- SYMBOL RODZAJU PRZESZKODY POZIOMEJ
- SYMBOL SPADKU POWIERZCHNI
- RZĘDNA POZIOMU
- RZĘDNA POZIOMU WYKOŃCZONEGO
- RZĘDNA POZIOMU KONSTRUKCYJNEGO
- SYMBOL HYDRANTU WEWNĘTRZNEGO
- SYMBOL GAŚNICY
- SYMBOL POMIESZCZEŃ PRZYSTOSOWANYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
- SYMBOL TABLICY ROZDZIELCZEJ ELEKTRYCZNEJ
- SYMBOL GAZOWEGO PUNKTU REDUKCYJNEGO

ANULOWANO

Generalny projektant: mp pro test
Projektant adaptacji: MARKA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 24, 24-100 PUŁAWY, ul. Kościuszki 24, 24-100 PUŁAWY
tel. 81 8864334 fax. 81 8864334 NIP 7162140 REGON 430 610 7787

Nazwa inwestycji:	HALA SPORTOWA PRZY I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. W. SIONIEWSKIEGO
Inwestor:	POWIAT ŚWIDNICKI
Adres inwestycji:	ŚWIDNIK UL. OKULICKIEGO 13 DZ. NR EW. 1186
Branża:	ARCHITEKTURA
Faza:	PROJEKT BUDOWLANY
Projektant adaptacji:	mgr inż. arch. Janusz Gąsiorowski UPR. 6251/L/85 — Data adaptacji: MARZEC 2016
Sprawdzający adaptację:	mgr inż. arch. Tomasz Kozłowski UPR. 2659/Ld/94
Autor projektu typowego:	mgr inż. arch. GRZEGORZ MĄSKO UPR. 129/99 — Data projektu typowego: STYCZEŃ 2014
Weryfikator projektu typowego:	mgr inż. arch. AGNIESZKA MĄSKO UPR. 129/99
Opracowanie projektu typowego:	mgr inż. arch. GRZEGORZ MĄSKO
Nazwa rysunku:	PRZEKROJE: PRZEKRÓJ A-A — Skala: 1:50 — Numer rysunku: A-08