A1 DACH HALI
BLACHA ALUMINIOWA PROFILOWANA 3,0 cm
WEŁNA MINERALNA TWARDA 10,0 cm
WEŁNA MINERALNA 15,0 cm
BLACHA TRAPEZOWA TR 94/250/1 94,0 mm

B1 STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY – WIDOWNIA
WYRÓWNANIA DYWANOWA 5 mm
WYLEWKA CEMENTOWA 4,0 cm
STYROPIAN 2,0 cm
FOLIA PE
PŁYTA ŻELBETOWA WG PT KONSTRUKCJI 18,0 cm
PRZESTRZEŃ NA INSTALACJE 50,0 cm
SUFIT PODWIESZANY – PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE NA RUSZCIE STALOWYM 10,0 cm

B2 STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY
PŁYTKI GRESOWE NA KLEJU 1,0 cm
WYLEWKA CEMENTOWA 4,0 cm
STYROPIAN 2,0 cm
FOLIA PE
PŁYTA ŻELBETOWA WG PT KONSTRUKCJI 18,0 cm
PRZESTRZEŃ NA INSTALACJE 13,0 cm
SUFIT PODWIESZANY – PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE NA RUSZCIE STALOWYM 10,0 cm

B3 STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY – NAD HOLEM
POSADZKA SPORTOWA 7 mm
WYLEWKA CEMENTOWA ZBROJONA 4,0 cm
STYROPIAN 2,0 cm
FOLIA PE
PŁYTA ŻELBETOWA WG PT KONSTRUKCJI 18,0 cm
SUFIT PODWIESZANY – PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE NA RUSZCIE STALOWYM 10,0 cm

B4 STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY – NAD KOTŁOWNĄ
WYRÓWNANIA SPORTOWA 7 mm
WYLEWKA CEMENTOWA ZBROJONA 4,5 cm
STYROPIAN 2,0 cm
FOLIA PE
PŁYTA ŻELBETOWA WG PT KONSTRUKCJI 18,0 cm

C SUFIT PODWIESZANY SAMONOŚNY 10,0 cm
PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE
NA RUSZCIE STALOWYM

D TRYBUNY
WYRÓWNANIA DYWANOWA 5,0 mm
2x ŻELBETOWA PŁYTA OGRODOWA MONOLITYCZNA 4,5 cm
– 33mm + 13mm
KONSTRUKCJA Z KĄTOWNIKÓW STALOWYCH ZABEZPIECZONYCH OGNIOCHRONNIE
– POPRZEZ MALOWANIE
PŁYTA ŻELBETOWA WG PT KONSTRUKCJI 18,0 cm

E1 KLATKA SCHODOWA
PŁYTKI GRESOWE NA KLEJU 2,0 cm
BIEG SCHODOWY ŻELBETOWY WG PT KONSTRUKCJI 18,0 cm
TYNK CEMENTOWO–WAPIENNY 2,5 cm

E2 KLATKA SCHODOWA
PŁYTKI GRESOWE NA KLEJU 2,0 cm
BIEG SCHODOWY ŻELBETOWY WG PT KONSTRUKCJI 18,0 cm

F1 POSADZKA NA GRUNCIE – POM. SOCJALNE
PŁYTKI GRESOWE NA KLEJU 1,0 cm
WYLEWKA CEMENTOWA 5,0 cm
STYROPIAN O DUŻEJ WYTRZYMAŁOŚCI 10,0 cm
2x FOLIA PE GR. 0,2mm
PŁYTA ŻELBETOWA WG PT KONSTRUKCJI 15,0 cm
ŻWIR ZAGĘSZCZONY UBIJANY WARSTWAMI 20,0 cm

F2 POSADZKA NA GRUNCIE – POM. TECHNICZNE
WYLEWKA CEMENTOWA Z WYKOŃCZENIEM NIEPYLNYM, WODOODPORNYM 6,0 cm
STYROPIAN O DUŻEJ WYTRZYMAŁOŚCI 10,0 cm
2x FOLIA PE GR. 0,2mm
PŁYTA ŻELBETOWA WG PT KONSTRUKCJI 15,0 cm
ŻWIR ZAGĘSZCZONY UBIJANY WARSTWAMI 20,0 cm

F3 POSADZKA NA GRUNCIE – POKOJE
PANELE 2,0 cm
WYLEWKA CEMENTOWA 4,0 cm
STYROPIAN O DUŻEJ WYTRZYMAŁOŚCI 10,0 cm
2x FOLIA PE GR. 0,2mm
PŁYTA ŻELBETOWA WG PT KONSTRUKCJI 15,0 cm
ŻWIR ZAGĘSZCZONY UBIJANY WARSTWAMI 20,0 cm

F4 POSADZKA NA GRUNCIE – SALA SPORTOWA
POSADZKA SPORTOWA SYSTEMOWA NA PODWIJANYCH LEGARACH 11,0 cm
PŁYTA ŻELBETOWA WG PT KONSTRUKCJI 10,0 cm
STYROPIAN O DUŻEJ WYTRZYMAŁOŚCI 10,0 cm
2x FOLIA PE GR. 0,2mm
CHUDY BETON 10,0 cm
ŻWIR ZAGĘSZCZONY UBIJANY WARSTWAMI 20,0 cm

G1 SCHODY ZEWNĘTRZNE
PŁYTKI GRESOWE MROZOODPORNE NA KLEJU 2,0 cm
PŁYTA ŻELBETOWA WG PT KONSTRUKCJI 10,0 cm
2x FOLIA PE GR. 0,2mm
CHUDY BETON 10,0 cm
ŻWIR ZAGĘSZCZONY UBIJANY WARSTWAMI 31,0 cm

G2 SCHODY ZEWNĘTRZNE TECHNICZNE
PŁYTA ŻELBETOWA WG PT KONSTRUKCJI 10,0 cm
2x FOLIA PE GR. 0,2mm
CHUDY BETON 10,0 cm
ŻWIR ZAGĘSZCZONY UBIJANY WARSTWAMI 31,0 cm

H CHODNIKI
KOSTKA BETONOWA 6,0 cm
PIASEK ZAGĘSZCZONY 4,0 cm
ŻWIR ZAGĘSZCZONY UBIJANY WARSTWAMI 25,0 cm

I OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU
ŻWIR SORTOWANY D DROBNEJ FRAKCJI 10,0 cm
ŻWIR SORTOWANY GRUBSZEJ FRAKCJI 25,0 cm


A1
B1
C
D
F1
F4
G1
P6
A
B
C
D
E
F
G
+11.47
+11.16
+10.80
+10.06
+7.83
+7.30
+7.47
+3.33
+3.62
+3.56
+3.37
+3.70
+2.85
+2.17
+2.45
+1.18
+1.20
+1.00
+0.00
+0.11
-0.02
-0.30
-1.00
-1.50
2x45.0/50.0
2x45.0/50.0
2x45.0/50.0