A1 — ŚCIANA ZEWNĘTRZNA PRZYZIEMIA
- WEŁNA MINERALNA GRUBOŚCI 10,0 cm
- WEŁNA MINERALNA 10,0 cm
- BLACHA TRAPEZOWA TR 94/250/1 0,7

B1 — STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY – WIODĄCA
- WYKŁADZINA DYWANOWA 5 mm
- Zw PŁYTA PODŁOGOWA CEMENTOWA 4,5 cm
- STYROPIAN 2,0 cm
- FOLIA PE 0,2mm
- PŁYTA ŻELBETOWA WG PT KONSTRUKCJI 18,0 cm
- PRZESTRZEŃ NA INSTALACJE 10,0 cm
- SUFIT PODWIESZANY – PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE NA RUSZCIE STALOWYM 10,0 cm

B2 — STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY
- PŁYTY GRZEBIENIOWE NA KLEJU 1,0 cm
- WYLEWKA CEMENTOWA 4,0 cm
- STYROPIAN 2,0 cm
- FOLIA PE
- PŁYTA ŻELBETOWA WG PT KONSTRUKCJI 18,0 cm
- ŻWIR ZAGĘSZCZONY URLIANY WARSTWAMI 20,0 cm

B3 — STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY – NAD HOLEM
- POSADZKA SPORTOWA 7 mm
- WYLEWKA CEMENTOWA ZBROJONA 4,0 cm
- STYROPIAN 2,0 cm
- FOLIA PE
- PŁYTA ŻELBETOWA WG PT KONSTRUKCJI 18,0 cm
- SUFIT PODWIESZANY – PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE NA RUSZCIE STALOWYM 10,0 cm

B4 — STROP MIĘDZYKONDYGNACYJNY – NAD KOTŁOWNĄ
- WYKŁADZINA DYWANOWA 5,0 mm
- WYLEWKA CEMENTOWA ZBROJONA 4,5 cm
- STYROPIAN 2,0 cm
- FOLIA PE
- PŁYTA ŻELBETOWA WG PT KONSTRUKCJI 18,0 cm

C — SUFIT PODWIESZANY SAMONOŚNY 10,0 cm
- PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE NA RUSZCIE STALOWYM

D — TRYBUNA
- WYKŁADZINA DYWANOWA 5,0 mm
- Zw PŁYTA PODŁOGOWA MONOLITYCZNA ZBROJONA Z SIATKĄ 4,5 cm
- KONSTRUKCJA Z KSZTAŁTOWNIKÓW STALOWYCH ZAKOTWIONYCH DO KONSTRUKCYJNEJ POPRZEZ MALOWANIE
- PŁYTA ŻELBETOWA WG PT KONSTRUKCJI

F1 — KLATKA SCHODOWA
- PŁYTY GRZEBIENIOWE NA KLEJU 2,0 cm
- BIEG SCHODOWY ŻELBETOWY WG PT KONSTRUKCJI 18,0 cm
- TYNK CEMENTOWO-WAPIENNY 2,5 cm

F2 — KLATKA SCHODOWA
- PŁYTY GRZEBIENIOWE NA KLEJU 2,0 cm
- BIEG SCHODOWY ŻELBETOWY WG PT KONSTRUKCJI 18,0 cm

F3 — POSADZKA NA GRUNCIE – POM. SOCJALNE
- PŁYTY GRZEBIENIOWE NA KLEJU 1,0 cm
- WYLEWKA CEMENTOWA 5,0 cm
- STYROPIAN Z DUŻĄ WYTRZYMAŁOŚCI 10,0 cm
- 2x FOLIA PE GR. 0,2mm
- PŁYTA ŻELBETOWA WG PT KONSTRUKCJI 15,0 cm
- ŻWIR ZAGĘSZCZONY URLIANY WARSTWAMI 20,0 cm

F4 — POSADZKA NA GRUNCIE – SALA SPORTOWA
- POSADZKA SPORTOWA SYSTEMOWA 11,0 cm
- NA PODMUROWYCH LEGAROACH
- PŁYTA ŻELBETOWA WG PT KONSTRUKCJI 15,0 cm
- STYROPIAN Z DUŻĄ WYTRZYMAŁOŚCI 10,0 cm
- 2x FOLIA PE GR. 0,2mm
- PŁYTA ŻELBETOWA 10,0 cm
- ŻWIR ZAGĘSZCZONY URLIANY WARSTWAMI 20,0 cm

G1 — SCHODY ZEWNĘTRZNE
- PŁYTY GRZEBIENIOWE MROZOODPORNE NA KLEJU 2,0 cm
- ŻWIR SORTOWANY O DROBNEJ FRAKCJI 10,0 cm
- 2x FOLIA PE GR. 0,2mm
- PŁYTA ŻELBETOWA 10,0 cm
- ŻWIR ZAGĘSZCZONY URLIANY WARSTWAMI 31,0 cm

G2 — SCHODY ZEWNĘTRZNE TECHNICZNE
- PŁYTA ŻELBETOWA WG PT KONSTRUKCJI 10,0 cm
- 2x FOLIA PE GR. 0,2mm
- STYROPIAN 10,0 cm
- ŻWIR ZAGĘSZCZONY URLIANY WARSTWAMI 31,0 cm

H — CHODNIKI
- KOSTKA BETONOWA 6,0 cm
- PIASEK ZAGĘSZCZONY 4,0 cm
- ŻWIR ZAGĘSZCZONY URLIANY WARSTWAMI 25,0 cm

I — OPASKA WOKÓŁ BUDYNKU
- ŻWIR SORTOWANY O DROBNEJ FRAKCJI 10,0 cm
- ŻWIR SORTOWANY GRUBSZEJ FRAKCJI 25,0 cm

WYKAZ DACHÓWKI 150x130cm
KLAPA ODDYMIAJĄCA
KLAPA ODDYMIAJĄCA 250x180cm
OBUDOWA PŁYTAMI GIPSOWO-KARTONOWYMI EI 60
PODEST
ROLETA ZEWNĘTRZNA
ROLETA ZEWNĘTRZNA
ROLETA ZEWNĘTRZNA